

Boden- und Industriebeläge

Revêtements de sol, revêtements industriels

Beläge gerippt

Tapis striés

Belag NR/SBR spitzgerippt
AUMA schwarz ohne EinlageTapis strié fin en NR/SBR
AUMA, noir, sans insertion

Art.-Nr. No. d'art.	Dicke Épaisseur	Dickentoleranz Tolérances d'épaisseur	Rollenbreite Largeur de rouleau	Rollenlänge Longueur de rouleau	Preis/m		
					Prix/m en CHF		
	mm	mm	mm	m	≥ 2	≥ 5	≥ 10
10.1203.1101	3	±0,4	1250	10	43.—	36.—	29.—

I: Verschnitt unter 1 m: +20 %

Werkstoff: NR/SBR ohne Einlage**Härte:** 70 ±7 Shore A**Farbe:** schwarz**Einsatztemperatur:** -20 bis +80 °C**Verwendungszweck:**

- rutschhemmender Allzweckbelag für Innenanwendungen

Ausführung: spitzgerippt**Service-Center:**

auch als Zuschnitt lieferbar

I: découpe de moins d'1 m: +20%

Matériau: NR/SBR sans insertion**Dureté:** 70 ±7 Shore A**Couleur:** noir**Température d'utilisation:** -20 à +80 °C**Application:**

- tapis de sol antidérapant multiusages pour équipement d'intérieur

Exécution: strié fin**Prestations de service:**

livrable également sous forme de découpes



4.4

Belag NR/SBR flachgerippt
AUMA schwarz ohne EinlageTapis strié plat en NR/SBR
AUMA, noir, sans insertion

Art.-Nr. No. d'art.	Dicke Épaisseur	Dickentoleranz Tolérances d'épaisseur	Rollenbreite Largeur de rouleau	Rollenlänge Longueur de rouleau	Preis/m		
					Prix/m en CHF		
	mm	mm	mm	m	≥ 2	≥ 5	≥ 10
10.1203.1201	3	±0,4	1200	10	32.—	27.—	25.—

I: Verschnitt unter 1 m: +20 %

Werkstoff: NR/SBR ohne Einlage**Härte:** 70 ±7 Shore A**Farbe:** schwarz**Einsatztemperatur:** -20 bis +80 °C**Verwendungszweck:**

- rutschhemmender Allzweckbelag für Innenanwendungen

Ausführung: flachgerippt**Service-Center:**

auch als Zuschnitt lieferbar

I: découpe de moins d'1 m: +20%

Matériau: NR/SBR sans insertion**Dureté:** 70 ±7 Shore A**Couleur:** noir**Température d'utilisation:** -20 à +80 °C**Application:**

- tapis de sol antidérapant multiusages universel pour équipement d'intérieur

Exécution: strié plat**Prestations de service:**

livrable également sous forme de découpes

Belag NR/SBR spitzgerippt
AUMA schwarz mit UnterlageTapis strié fin en NR/SBR
AUMA, noir, avec support

Art.-Nr. No. d'art.	Dicke Épaisseur	Dickentoleranz Tolérances d'épaisseur	Rollenbreite Largeur de rouleau	Rollenlänge Longueur de rouleau	Preis/m ²		
					Prix/m ² en CHF		
	mm	mm	mm	m	≥ 2.5	≥ 6.15	≥ 12.5
10.1203.1401	3	±0,4	1250	10	39.—	33.—	27.—

I: Verschnitt unter 1 m: +20 %

Werkstoff: NR/SBR mit Mollino-Unterlage**Härte:** 70 ±7 Shore A**Farbe:** schwarz**Einsatztemperatur:** -20 bis +80 °C**Verwendungszweck:**

- rutschhemmender Allzweckbelag für Innenanwendungen

Ausführung: spitzgerippt**Service-Center:**

auch als Zuschnitt lieferbar


I: découpe de moins d'1 m: +20%

Matériau: NR/SBR avec support Mollino**Dureté:** 70 ±7 Shore A**Couleur:** noir**Température d'utilisation:** -20 à +80 °C**Application:**

- tapis de sol antidérapant multiusages pour équipement d'intérieur

Exécution: strié fin**Prestations de service:**

livrable également sous forme de découpes



**Belag strukturiert NBR
RIFMA, schwarz**

Art.-Nr. No. d'art.	Dicke Epaisseur	Rollenbreite Largeur de rouleau	Rollenlänge Longueur de rouleau	Preis/m ²		
				Prix/m ² en CHF		
	mm	mm	m	< 1.25	≥ 1.25	≥ 6.25
10.1203.1803	3	1250	10	59.—	59.—	48.—

I: Verschnitt unter 1 m: +20 %

Werkstoff: NBR

Härte: 65 ±5 Shore A

Dichte: 1,48 g/cm³

Farbe: schwarz

Einsatztemperatur: -10 bis +70 °C

Medienbeständigkeit:

- gut gegen Mineralöl

Verwendungszweck:

- Verkehrsmittel (Busse, Bahn etc.)

Ausführung: einseitig mit Stoffabdruck/strukturierte Gehfläche

Service-Center:

auch als Zuschnitt lieferbar

**Tapis nervuré NBR
RIFMA, noir**

Art.-Nr. No. d'art.	Dicke Epaisseur	Rollenbreite Largeur de rouleau	Rollenlänge Longueur de rouleau	Preis/m ²		
				Prix/m ² en CHF		
	mm	mm	m	< 1.25	≥ 1.25	≥ 6.25
10.1203.1803	3	1250	10	59.—	59.—	48.—

I: découpe de moins d'1 m: +20%

Matériau: NBR

Durété: 65 ±5 Shore A

Masse volumique: 1,48 g/cm³

Couleur: noir

Température d'utilisation: -10 à +70 °C

Indication:

- résistant aux huiles minérales


Application:

- véhicules de transport (autobus, trains, etc.)

Exécution: envers avec structure textile/endroit avec surface nervurée

Prestations de service:

livrable également sous forme de découpes

**Belag strukturiert SBR
RIFMA, schwarz**

Art.-Nr. No. d'art.	Dicke Epaisseur	Rollenbreite Largeur de rouleau	Rollenlänge Longueur de rouleau	Preis/m ²		
				Prix/m ² en CHF		
	mm	mm	m	< 1.4	≥ 1.4	≥ 7
10.1203.1903	3	1400	10	51.—	51.—	45.—
.1905	5	1400	10	88.—	88.—	76.—

I: Verschnitt unter 1 m: +20 %

Werkstoff: SBR

Härte: 70 ±5 Shore A

Dichte: 1,50 g/cm³

Farbe: schwarz

Einsatztemperatur: -15 bis +70 °C

Brandverhalten:

- Brandkennziffer IV.1

Verwendungszweck:

- Verkehrsmittel (Busse, Bahn etc.)

Ausführung: einseitig mit Stoffabdruck/strukturierte Gehfläche

Service-Center:

auch als Zuschnitt lieferbar

Auf Anfrage:

Bodenbeläge in antistatischer Ausführung (Mindestbestellmenge 1 Original-Rolle)

**Tapis nervuré SBR
RIFMA, noir**

Art.-Nr. No. d'art.	Dicke Epaisseur	Rollenbreite Largeur de rouleau	Rollenlänge Longueur de rouleau	Preis/m ²		
				Prix/m ² en CHF		
	mm	mm	m	< 1.4	≥ 1.4	≥ 7
10.1203.1903	3	1400	10	51.—	51.—	45.—
.1905	5	1400	10	88.—	88.—	76.—

I: découpe de moins d'1 m: +20%

Matériau: SBR

Durété: 70 ±5 Shore A

Masse volumique: 1,50 g/cm³

Couleur: noir

Température d'utilisation: -15 à +70 °C

Comportement au feu:

- classe IV.1

Application:

- véhicules de transport (autobus, trains, etc.)


Exécution: envers avec structure textile/endroit avec surface nervurée

Prestations de service:

livrable également sous forme de découpes

Sur demande:

tapis en exécution antistatique (quantité minimale de commande: 1 rouleau de longueur d'origine)



**Trambelag breiterippt
SBR, schwarz****Tapis Tramway strié large
NBR, noir**

Art.-Nr. No. d'art.	Dicke	Dickentoleranz	Rollenbreite	Rollenlänge	Preis/m ²		
	Epaisseur	Tolérances d'épaisseur	Largeur de rouleau	Longueur de rouleau	Prix/m ² en CHF		
	mm	mm	mm	m	< 1.2	≥ 1.2	≥ 6
10.1211.1801	5	±0,4	1200	10	50.—	50.—	44.—

I: Verschnitt unter 1 m: +20 %

Werkstoff: SBR-Regenerat

Härte: 70 ±5 Shore A

Dichte: 1,5 g/cm³

Farbe: schwarz

Einsatztemperatur: -15 bis +70 °C

Brandverhalten:

- Brandkennziffer IV.1

Verwendungszweck:

- Tram, Fabrikeingänge etc.

Ausführung:

- breiterippt

- einseitig mit Stoffabdruck

Service-Center:

auch als Zuschnitt lieferbar

Auf Anfrage:

Bodenbeläge in antistatischer Ausführung (Mindestbestellmenge 1 Original-Rolle)

I: découpe de moins d'1 m: +20%

Matériau: SBR régénéré

Dureté: 70 ±5 Shore A

Masse volumique: 1,5 g/cm³

Couleur: noir

Température d'utilisation: -15 à +70 °C

Comportement au feu:

- classe IV.1

Application:

- trams, autobus, entrées d'usines, etc.

Exécution:

- strié large


- une face avec structure tissu

Prestations de service:

livrable également sous forme de découpes

Sur demande:

tapis en exécution antistatique (quantité minimale de commande : 1 rouleau de longueur d'origine)



4.4

Rondellenbeläge

Tapis à pastilles

Rondellenbelag SBR
ALTOTapis à pastilles en SBR
ALTO

Art.-Nr. No. d'art.	Dicke Epaisseur	Farbe Couleur	Rollenbreite Largeur de rouleau	Rollenlänge Longueur de rouleau	Preis/m ²		
					Prix/m ² en CHF		
	mm		mm	m	≥ 1.2	≥ 6	≥ 12
10.1211.2301	5	schwarz \ noir	1200	10	89.—	76.—	69.—
.2302	5	braun \ brun	1200	10	100.—	87.—	79.—

I: Verschnitt unter 1 m: +20 %

Werkstoff: SBR

Härte: 80 ±5 Shore A

Einsatztemperatur: -15 bis +80 °C

Brandverhalten:

-gemäss UNI 8457 Kl. 1 bzw. ASTM E-648 0,6 W/cm³

Abrieb: Deckschicht gute Abriebfestigkeit

Verwendungszweck:

-Verkehrsmittel, Lagerhäuser, Rampen, Industriehallen etc.

Ausführung: einseitig mit Stoffabdruck

Rondellenhöhe: 2 mm

Rondellen-Ø: 14 mm

Service-Center:

auch als Zuschnitt lieferbar

Auf Anfrage:

Bodenbeläge in antistatischer Ausführung (Mindestbestellmenge 1 Original-Rolle), weitere Farben lieferbar

I: découpe de moins d'1 m: +20%

Matériau: SBR

Dureté: 80 ±5 Shore A

Température d'utilisation: -15 à +80 °C

Comportement au feu:

-selon UNI 8457 classe 1 et ASTM E-648 0,6 W/cm³

Usure: bonne résistance à l'abrasion

Application:

-véhicules de transport, entrepôts, rampes, halles industrielles, etc.

Exécution: une face avec structure tissé

Hauteur des rondelles: 2 mm

Ø **des rondelles:** 14 mm

Prestations de service:

livrable également sous forme de découpes

Sur demande:

tapis en exécution antistatique (quantité minimale de commande : 1 rouleau de longueur d'origine)

Rondellenbelag NR/SBR
PLANOTapis à pastilles en NR/SBR
PLANO

Art.-Nr. No. d'art.	Dicke Epaisseur	Farbe Couleur	Rollenbreite Largeur de rouleau	Rollenlänge Longueur de rouleau	Preis/m ²		
					Prix/m ² en CHF		
	mm		mm	m	≥ 1.2	≥ 6	≥ 12
10.1211.2405	3	schwarz \ noir	1200	10	60.—	49.—	46.—
.2406	3	braun \ brun	1200	10	75.—	64.—	58.—

I: Verschnitt unter 1 m: +20 %

Werkstoff: NR/SBR

Härte: 80 ±5 Shore A

Einsatztemperatur: -20 bis +80 °C

Verwendungszweck:

-Eingangshallen, Waggonbau, Verkehrsmittel, Kabinen, öffentliche Gebäude etc.

Ausführung: einseitig mit Stoffabdruck

Rondellenhöhe: 0,8 mm

Rondellen-Ø: 26/22,5 mm

Service-Center:

auch als Zuschnitt lieferbar

Auf Anfrage:

Bodenbeläge in antistatischer Ausführung (Mindestbestellmenge 1 Original-Rolle)

I: découpe de moins d'1 m: +20%

Matériau: NR/SBR

Dureté: 80 ±5 Shore A

Température d'utilisation: -20 à +80 °C

Application:

-halls d'entrée, construction de véhicules et de wagons, cabines, bâtiments publics, etc.

Exécution: une face avec structure tissé

Hauteur des rondelles: 0,8 mm

Ø **des rondelles:** 26/22,5 mm

Prestations de service:

livrable également sous forme de découpes

Sur demande:

tapis en exécution antistatique (quantité minimale de commande : 1 rouleau de longueur d'origine)



**Rondellenbelag NBR
PLANO****Tapis à pastilles en NBR
PLANO**

Art.-Nr. No. d'art.	Dicke Épaisseur	Farbe Couleur	Rollenbreite Largeur de rouleau	Rollenlänge Longueur de rouleau	Preis/m ² Prix/m ² en CHF CHF		
	mm		mm	m	≥ 1,2	≥ 6	≥ 12
10.1211.2404	3	schwarz \ noir	1200	10	68.—	55.—	48.—

I: Verschnitt unter 1 m: +20 %

Werkstoff: NBR

Härte: 80 ±5 Shore A

Einsatztemperatur: -20 bis +80 °C

Medienbeständigkeit:

- gut gegen Mineralöl

Verwendungszweck:

- Eingangshallen, Waggonbau, Verkehrsmittel, Kabinen, öffentliche Gebäude etc.

Ausführung: einseitig mit Stoffabdruck

Rondellenhöhe: 0,8 mm

Rondellen-Ø: 26/22,5 mm

Service-Center:

auch als Zuschnitt lieferbar

Auf Anfrage:

Bodenbeläge in antistatischer Ausführung (Mindestbestellmenge 1 OriginalRolle)

I: découpe de moins d'1 m: +20%

Matériau: NBR

Dureté: 80 ±5 Shore A

Température d'utilisation: -20 à +80 °C

Indication:

- bonne résistance aux huiles minérales

Application:

- halls d'entrée, construction de véhicules et de wagons, cabines, bâtiments publics, etc.

Exécution: une face avec structure tissu

Hauteur des rondelles: 0,8 mm


Ø des rondelles: 26/22,5 mm

Prestations de service:

livrable également sous forme de découpes

Sur demande:

tapis en exécution antistatique (quantité minimale de commande : 1 rouleau de longueur d'origine)



4.4

Rondellenbelag NR/SBR**Tapis à pastilles en NR/SBR**

Art.-Nr. No. d'art.	Dicke Épaisseur	Rollenbreite Largeur de rouleau	Rollenlänge Longueur de rouleau	Preis/m ² Prix/m ² en CHF CHF		
	mm	mm	m	≥ 1	≥ 5	≥ 10
10.1211.2001	2,7	1000	10	71.—	63.—	55.—

I: Verschnitt unter 1 m: +20 %

Werkstoff: NR/SBR

Härte: 80 ±5 Shore A

Farbe: grau

Einsatztemperatur: -20 bis +80 °C

Eigenschaften: strapazierfähig

Brandverhalten:

- Brandschutz nach DIN 4102 Klasse B1

Verwendungszweck:

- Eingangshallen, Waggonbau, Verkehrsmittel, Kabinen, öffentliche Gebäude etc.

Ausführung: einseitig mit Stoffabdruck

Rondellenhöhe: 0,7 mm

Rondellen-Ø: 24 mm

Service-Center:

auch als Zuschnitt lieferbar

I: découpe de moins d'1 m: +20%

Matériau: NR/SBR

Dureté: 80 ±5 Shore A

Couleur: gris

Température d'utilisation: -20 à +80 °C

Caractéristiques: résistant à l'usure

Comportement au feu:

- selon DIN 4102 classe B1

Application:

- halls d'entrée, construction de véhicules et de wagons, cabines, bâtiments publics, etc.


Exécution: une face avec structure tissu

Hauteur des rondelles: 0,7 mm

Ø des rondelles: 24 mm

Prestations de service:

livrable également sous forme de découpes



Industriebeläge

Revêtements industriels

Glattbelag NR/SBR
grauTapis lisse en NR/SBR
gris

Art.-Nr. No. d'art.	Dicke Epaisseur	Rollenbreite Largeur de rouleau	Rollenlänge Longueur de rouleau	Preis/m ² Prix/m ² en CHF		
				< 1.2	≥ 1.2	≥ 6
	mm	mm	m			
10.1211.2000	3	1200	12	72.—	72.—	64.—

Werkstoff: NR/SBR**Härte:** 80 ±5 Shore A**Farbe:** grau**Einsatztemperatur:** -20 bis +80 °C**Eigenschaften:** strapazierfähig**Brandverhalten:**

- Brandschutz nach DIN 4102 Klasse B1 Stufe 2

Verwendungszweck:

- Eingangshallen, Waggonbau, Verkehrsmittel, Kabinen, öffentliche Gebäude etc.

Ausführung: einseitig mit Stoffabdruck**Service-Center:**

auch als Zuschnitt lieferbar

Matériau: NR/SBR**Dureté:** 80 ±5 Shore A**Couleur:** gris**Température d'utilisation:** -20 à +80 °C**Caractéristiques:** résistant à l'usure**Comportement au feu:**

- selon DIN 4102 classe B1

Application:

- halles d'entrée, construction de véhicules et wagons, cabines, bâtiments publics, etc.

Exécution: une face avec structure tissu**Prestations de service:**

livrable également sous forme de découpes

Gummigranulat-Belag Regenerat
anthrazitTapis grenu en élastomère régénéré
anthracite

Art.-Nr. No. d'art.	Dicke Epaisseur	Rollenbreite Largeur de rouleau	Rollenlänge Longueur de rouleau	Preis/m ² Prix/m ² en CHF		
				≥ 1.25	≥ 7.5	≥ 15
	mm	mm	m			
10.1211.0601	10	1250	6	35.—	25.—	23.—

1: Verschnitt unter 1 m: +20 %**Werkstoff:** Elastomer-Regenerat**Farbe:** anthrazit**Eigenschaften:** dämpfend, isolierend, weichelastisch**Verwendungszweck:**

- als Trittschallisolation, Körperschallentkopplung, Bodenbelag von Arbeitsplätzen

Ausführung: gepresst, porös, ohne Einlage**Service-Center:**

auch als Zuschnitt lieferbar

Auf Anfrage:

Bodenbeläge in antistatischer Ausführung (Mindestbestellmenge 1 OriginalRolle)

1: découpe de moins d'1 m: +20%**Matériau:** élastomère régénéré**Couleur:** anthracite**Caractéristiques:** isolant et souple, amortit les chocs et le bruit**Application:**

- revêtement de sol pour postes de travail, amortisseur de bruit quotidien et de chocs

Exécution: compressé, poreux, sans insertion**Prestations de service:**

livrable également sous forme de découpes

Sur demande:

tapis en exécution antistatique (quantité minimale de commande : 1 rouleau de longueur d'origine)



**Wabenmatte NR/SBR
schwarz**

**Tapis nid d'abeilles en NR/SBR
noir**

Art.-Nr. No. d'art.	Ausführung Exécution	Format Format	Preis/Stk Prix/pce en CHF CHF		
			mm	< 5	≥ 5
10.1211.0802	Boden offen \ à fond ouvert	1500 x 1000 x 23	144.—	114.—	109.—
.0803	Boden geschlossen \ à fond fermé	1500 x 1000 x 23	139.—	109.—	104.—

Werkstoff: NR/SBR

Härte: 65 ±5 Shore A

Farbe: schwarz

Verwendungszweck:

-rutschhemmender und wetterfester Allzweckbelag für Aussen- und Innenanwendungen. Besonders geeignet im Nassbereich.

Service-Center:

auch als Zuschnitt lieferbar

Auf Anfrage:

Bodenbeläge in antistatischer Ausführung (Mindestbestellmenge 1 Original-Rolle)

Produktverweis:

Einsteckbürsten Bürsten + Verbindungselement, siehe Seite 4.4.51

Matériau: NR/SBR

Dureté: 65 ±5 Shore A

Couleur: noir

Application:

-tapis antidérapant multiusages, résistant aux intempéries et spécialement adapté aux zones humides

Prestations de service:

livrable également sous forme de découpes

Sur demande:

tapis en exécution antistatique (quantité minimale de commande : 1 rouleau de longueur d'origine)

Equipement complémentaire:

Brosses enfichables et éléments de liaison, voir page 4.4.51

**Boden offen
à fond ouvert**



**Boden geschlossen
à fond fermé**



4.4

**Einsteckbürsten
Bürsten + Verbindungselement**

**Brosses enfichables et
éléments de liaison**

Art.-Nr. No. d'art.	Ausführung Exécution	Farbe Couleur	Preis/Stk Prix/pce en CHF CHF		
			< 100	≥ 100	≥ 500
10.1211.0804	Einsteckbürste \ brosse enfichable	schwarz \ noir	2.—	20%	30%
.0805	Einsteckbürste \ brosse enfichable	rot \ rouge	2.—	20%	30%
.0806	Einsteckbürste \ brosse enfichable	blau \ bleu	2.—	20%	30%
.0807	Einsteckbürste \ brosse enfichable	grün \ vert	2.—	20%	30%
.0808	Einsteckbürste \ brosse enfichable	gelb \ jaune	2.—	20%	30%
.0809	Verbindungselement \ élément de liaison	schwarz \ noir	4.—	20%	30%

Werkstoff: Bürstenkörper Kunststoff, Borsten PA 66

Eigenschaften: für erhöhten Reinigungseffekt zur Gummi-Wabenmatte

Passend zu: 10121107

Produktverweis:

Wabenmatte NR/SBR schwarz, siehe Seite 4.4.51

Matériau: corps de la brosse matière plastique, poil en PA 66

Caractéristiques: effet de nettoyage amélioré, accessoire pour tapis nid d'abeille

Pour: 10121107

Equipement complémentaire:

Tapis nid d'abeilles en NR/SBR noir, voir page 4.4.51

